

# ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ



## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- ✓ **ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** газового оборудования не реже 1 раза в год;
- ✓ **ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА** в помещение, в котором установлено газовое оборудование: открывать окна (фрамуги), установить приточный клапан и др.;
- ✓ **НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ** электровытяжки и газового котла либо водонагревателя;
- ✓ **ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЯГИ** до включения и во время работы газового оборудования;
- ✓ **ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЫМОТВОДОВ** соединительные металлические трубы (патрубки);
- ✓ **ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХОДА** от снега и льда;
- ✓ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ** для отвода дымовых газов;
- ✓ **ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ** не реже 3 раз в год;
- ✓ **РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАРМАНОВ ЧИСТКИ** дымовых каналов на предмет засорения;
- ✓ **НЕ ЗАКРЫВАТЬ** (замуровывать, заклеивать) **ОТВЕРСТИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ**;
- ✓ **ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА**;
- ✓ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ** при наличии трещин в кладке;
- ✓ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** газовое оборудование **ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ**;
- ✓ **НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ** газового оборудования